

Link do produktu: <https://sklep.centropol.pl/pompa-glebinowa-fotton-s3ssc6-60-72-750-60m-6m3h-dc-p-1165.html>



Pompa głębinowa FOTTON S3SSC6-60-72-750 60m 6m3/h DC

Cena	1 780,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S3SSC6-60-72-750
Kod producenta	S3SSC6-60-72-750
Producent	FOTTON

Opis produktu

Pompa głębinowa FOTTON 3SSC6-60-72-750 DC SOLAR

Solarna pompa głębinowa, napęd wykonany w technologii bez szczotkowej BLDC o wysokiej żywotności i niskim zużyciu energii. Pompę wyposażono w sterownik solarny zasilający pompę i umożliwiający jej automatyczne sterowanie bazujące na poziomie wody w zbiorniku do którego ona jest pompowana. Pompa może także pompować do układów ciśnieniowych po ich odpowiedniej konfiguracji.

Pompa zasilana jest z paneli fotowoltaicznych przyłączonych do jej sterownika - we właściwej konfiguracji - o napięciu roboczym sterownika 50-170V DC na wyjściu. Pompa przeznaczona jest do pompowania wody czystej.

Obszary zastosowań pomp zatapialnych FOTTON 3SSC6-60-72-750 DC SOLAR

- autonomiczne systemy zasilania w wodę domów całorocznych i domków letniskowych,
- autonomiczne systemy nawadniania w sadownictwie i uprawach rolnych
- autonomiczne zasilanie w wodę hodowli ryb i zwierząt, pojenie zwierząt
- systemy irygacyjne itd...

Dane techniczne	Napięcie zasilania pompy / napięcie mocy maksymalnej PV Vm	72V DC zakres 90-120V DC
	Moc pompy / moc paneli PV	750W 10A / 900W - 1200W
	Klasa szczelności / izolacji	IP 68 / F
	Przepływ nominalny (na poziomie 0-2m)	6,0 m3/h
	Przepływ (na poziomie 24 m)	4,0m3/h
	Przepływ minimalny (na wysokości 60m)	0,10m3/h
	Przyłącze hydrauliczne pompy	GW 1,25" (1 1/4")
	Wysokość podnoszenia maksymalna	60m
	Technologia pompowania	wirnikowa - wirnik ze stali nierdzewnej
	Obudowa pompy	stal nierdzewna
	Napęd pompy	bezsztotkowy
	Maksymalna wysokość podciągania	zanurzeniowa
	Praca na sucho	zabroniona
	Waga pompy	8 kg
	Wymiary pompy średnica x wysokość	75x470mm
	Wymiary sterownika	250x185x90
	Długość przewodu przyłączeniowego	1-1,2m

Uoc szeregu paneli dla sterownika - maksimum 150V DC, zakres napięcia pracy sterownika z MPPT tracking 90-140V DC

Skład zestawu:

- **Pompa FOTTON 3SSC6-60-72-750 DC SOLAR**
- **sterownik pompy z kontrolerem poziomu w zbiorniku**
- **czujniki poziomu do sterownika**
- **złączki i rurki termokurczliwe do przedłużenia przewodu zasilającego i wykonania izolacji przewodu**

Montaż pompy powinien wykonać wyspecjalizowany personel.

ZAPRASZAMY