Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 11:23

Link do produktu: https://sklep.centropol.pl/pompa-obiegowa-elektroniczna-fotton-ftrs-257eay-130-230v-pwm-p-1048.html



Pompa obiegowa elektroniczna FOTTON FTRS 25/7EAY 130 230V PWM

Cena	**410,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**FTRS 25/7EAY 130 PWM**
Kod producenta	**FTRS 25/7EAY 130 PWM**
Kod EAN	**5905902220004**
Producent	**FOTTON**

Opis produktu

Elektroniczna energooszczędna pompa obiegowa

FOTTON FTRS 25/7EAY 130 230V PWM 230V

Elektroniczna super energooszczędna pompa obiegowa wykonana w najnowszej technologii napędów komutowanych elektronicznie. Pompa o doskonałych parametrach efektywności energetycznej EEI<0,2 !, wydajności, wysokości podnoszenia i odporności termicznej może stanowić zamiennik GRUNDFOS UPM3 SOLAR 25-75 130 CZA. Profesjonalna pompa zaprojektowana do obiegów wodnych CO, CWU, chłodniczych dostosowana do pompowania roztworu wody z glikolami do stężenia 1:1, Pompa do pracy ciągłej . Pompa posiada najbardziej typowy stosowany w instalacjach CO i CWU rozstaw przyłączy tj. 130mm

Główne obszary zastosowań:

- cyrkulacja CWU i CO
- przepompowywanie wody i płynów,
- instalacje wodne zasilane napięciem 230V AC,
- obiegi chłodzące, obiegi chłodnicze urządzeń, szaf itp..,
- solarne instalacje z kolektorami słonecznymi do podgrzewania CWU i wspomagania CO
- instalacje zasilane z odnawialnych źródeł energii z akumulatorów poprzez inwerter 230V AC –

Montaż za pomocą gwintowanych przyłączy GZ 1 1/2″ (opcjonalnie pompa wyposażona jest w śrubunki redukcyjne na GW 1″), elektroniczne sterowanie i wysokiej jakości materiały zapewniają długi okres eksploatacji, możliwość pracy ciągłej, bardzo niski pobór energii, praktycznie bezobsługowa praca w całym okresie eksploatacji.

Dane techniczne elektronicznej energooszczędnej pompy obiegowej :

Napięcie zasilania	230V AC
Moc	5-55W
Maksymalne ciśnienie instalacji	10 Bar
Maksymalny przepływ	65l/min
Temp. czynnika	do 110 st.C
Klasa szczelności	IP 44
Przyłącza	GZ 1 1/2″
Temperatura otoczenia do	45 st. C
Klasa temperaturowa	” H”
Klasa efektywności	EEI<0,2
Waga	2,2kg

Wysokość podnoszenia	7m

Pompa posiada skokową regulacje mocy i wydajności 5-22W, możliwość wyboru trybu pracy i tryb automatyczny.
Pompa może służyć jako zamiennik pomp solarnych GRUNDFOS UPM3 SOLAR 25-75 130 CZA

W zestawie:

- pompa obiegowej FOTTON FTRS 25/7EAY 130 230V PWM 1szt

- śrubunki redukcyjne na GW1″ 2szt

- przewód zasilający z wtyczką

- przewód PWM

Karta katalogowa i deklaracje zgodności znajdują się w plikach do pobrania.

Gwarancja 24 miesiące

ZAPRASZAMY