Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 15:42

Link do produktu: https://sklep.centropol.pl/pompa-obiegowa-fotton-ft-a38b-24v-dc-13lmin-5m-p-1065.html



Pompa obiegowa FOTTON FT-A38B 24V DC 13l/min 5m

Cena	**139,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**FOTTON FT-A38B 24V**
Kod producenta	**FOTTON FT-A38B 24V**
Producent	**FOTTON**

Opis produktu

Energooszczędna pompa obiegowa
FOTTON FT-A38B 24V DC. Seria professional

Bez szczotkowa niskonapięciowa pompa obiegowa wykonana w najnowszej technologii napędów komutowanych elektronicznie.

FOTTON to najbardziej znana Polska marka wysokiej jakości produktów związanych z energią odnawialną i systemami pompowymi.

Do podstawowych zalet pompy FOTTON FT-A38 B 24V DC zaliczyć należy:

- wysoka trwałość
- energooszczędność,
- aluminiowy korpus pompy
- wysoką wydajność,
-małe kompaktowe rozmiary
-możliwość zasilania z dowolnego źródła o napięciu 24V DC
-długi przewód przyłączeniowy,

-**pompa może pracować w sposób ciągły 24h/ dobę**, -zaawansowaną technologicznie budowę opartą na bez szczotkowym

Napięcie zasilania	24V DC
Moc	28W
Prąd	1,2A
Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji	4 Bar
Maksymalny przepływ	13l/min
Maksymalna temperatura czynnika	do 90 st.C
Klasa szczelności	IP20
Przyłącza	2x - GZ 1/2"
Wysokość podn.	do 5m
Długość przewodu przyłączeniowego	ok 1m

Pozostałe cechy energooszczędnej pompy FOTTON FT-A38B 24V DC:
- bezproblemowy montaż za pomocą gwintowanych przyłączy GZ 1/2",
- bez szczotkowa konstrukcja zapewniająca długi okres eksploatacji 20000h,
- możliwość pracy ciągłej,
- niski pobór energii, praktycznie bezobsługowa praca w całym okresie eksploatacji.
Pompa nie może pracować w środowisku wilgotnym klasa izolacji IP20 zatapialna.

Główne obszary zastosowań:

- przepompowywanie wody i płynów

- instalacje wodne zasilane niskim napięciem 24VDC w tym autonomiczne,
- precyzyjne instalacje cyrkulacyjne (regulacja wydajności)
- instalacje chłodzenia, obiegi chłodzące w szafach sterowniczych,
- urządzenia filtrujące, przemysł chemiczny
- przepompowywanie wody w akwarystyce, dekoracjach ogrodowych itp....

Serwis Gwarancyjny i pogwarancyjny

ZAPRASZAMY

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Złączka kablowa hermetyczna IP68: Bez złączki hermetycznej 2x1,5mm2 , Złączka kablowa hermetyczna IP68 2x1,0mm2 (+ 23,50 zł)
Filtr wody: bez filtra