

Link do produktu: <https://sklep.centropol.pl/pompa-obiegowa-fotton-ft-a38c-12-18v-dc-25pv-12lmin-5m-p-1141.html>



Pompa obiegowa FOTTON FT-A38C 12-18V DC 25PV 12l/min 5m

Cena	139,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FOTTON FT-A38C 12-18V
Kod producenta	FOTTON FT-A38C 12-18V
Producent	FOTTON

Opis produktu

Energooszczędna pompa obiegowa FOTTON FT-A38C 12-18V DC 25PV. Seria professional

Bez szczotkowa niskonapięciowa pompa obiegowa wykonana w najnowszej technologii napędów komutowanych elektronicznie. Pompa wyposażona w sterownik solarny więc istnieje możliwość jej bezpośredniego zasilania z panela fotowoltaicznego z napięciem roboczym/nominalnym ok 17-18V DC (Voc do 24V DC) np panel FOTTON FTM30

FOTTON to najbardziej znana Polska marka wysokiej jakości produktów związanych z energią odnawialną i systemami pompowymi.

Do podstawowych zalet pompy zaliczyć należy:

- wysoka trwałość
- energooszczędność, niski pobór energii
- wysoką wydajność,
- małe kompaktowe rozmiary
- możliwość zasilania z dowolnego źródła o napięciu 12-18V DC
- długi przewód przyłączeniowy,

-pompa może pracować w sposób ciągły 24h/ dobę, -zaawansowaną technologicznie budowę opartą na bez szczotkowym

Napięcie zasilania	12-18V DC 25PV (napięcie panela PV Voc do 24V)
Moc	25W
Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji	4 Bar
Maksymalny przepływ	12l/min
Maksymalna temperatura czynnika	do 70 st.C
Klasa szczelności	IP 20
Przyłącza	2x -GZ 1/2"
Wysokość podn.	do 5m
Długość przewodu zasilającego	ok 1 m

Pozostałe cechy energooszczędnej pompy FOTTON FT-A38C 12-18V DC 25PV:

- bezproblemowy montaż za pomocą gwintowanych przyłączy GZ 1/2",
- bez szczotkowa konstrukcja zapewniająca długi okres eksploatacji 20000h,
- możliwość pracy ciągłej,
- niski pobór energii, praktycznie bezobsługowa praca w całym okresie eksploatacji.

Pompa nie może pracować w środowisku o dużej wilgotności klasa izolacji IP20.

Główne obszary zastosowań:

- przepompowywanie wody i płynów

-
- instalacje wodne zasilane niskim napięciem 12-18VDC w tym autonomiczne,
 - precyzyjne instalacje cyrkulacyjne
 - instalacje chłodzenia, obiegi chłodzące w szafach sterowniczych,
 - urządzenia filtrujące, przemysł chemiczny
 - przepompowywanie wody w akwarystyce, dekoracjach ogrodowych itp....

Serwis Gwarancyjny i pogwarancyjny

ZAPRASZAMY

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Złączka kablowa hermetyczna IP68: Bez złączki hermetycznej 2x1,5mm² , Złączka kablowa hermetyczna IP68 2x1,0mm² (+ 23,50 zł)

Filtr wody: bez filtra