

Link do produktu: <https://sklep.centropol.pl/pompa-obiegowa-fotton-ft-a60-z-28lmin-24v-dc-zatapialna-p-1123.html>



Pompa obiegowa FOTTON FT-A60 Z 28l/min 24V DC zatapialna

Cena	298,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FT-A60 Z 24
Kod producenta	FT-A60 Z 24
Producent	FOTTON

Opis produktu

Pompa obiegowa FOTTON FT-A60 Z 24V DC zatapialna

Niskonapięciowa kompaktowa, energooszczędna pompa cyrkulacyjna wykonana w najnowszej technologii - **bez szczotkowej**. Specjalistyczna pompa dedykowana do obiegów chłodzących i instalacji CWU w kempingach, łodziach, jachtach; doskonale współpracuje z prysznicami; często stosowana jako zamiennik oryginalnych pompek w zmiatarkach (przy zastosowaniu jako zatapialna lub montowana na zewnątrz u dołu zbiornika poniżej lustra wody uzyskując w ten sposób efekt pompy tłocznej. Do podstawowych zalet pompy zaliczyć należy: wysoką energooszczędność, dużą wydajność i wysokość podnoszenia przy bardzo małej mocy, kompaktowe rozmiary, **duża wydajność i wysokość podnoszenia**, możliwość zasilania z wielu źródeł prądu stałego DC - zasilaczy, akumulatorów, alternatorów itp., wysoką tolerancję temperatury pompowanego czynnika maks. do 90st.C, wysoką trwałość - pompa może pracować w sposób ciągły 24h/dobę.

Żywotność pompy minimum 20 000 h

Obszary zastosowań energooszczędnej pompy FT-A60 Z 24V DC:

- układy cyrkulacyjne,
- maszyny czyszczące - zmiatarki
- duże układy cyrkulacyjne ciepłej wody użytkowej.
- systemy chłodzenia, nawadniania
- układy CWU w kempingach, domkach letniskowych, jachtach, łodziach - doskonała obsługa prysznica,
- układy uzdatniania wody,
- akwarystyka morska
- układy o niskim zużyciu energii

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	24V DC
Przewód zasilający	80cm (niebieski/brązowy)
Moc	90W
Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji	4 Bar
Maksymalny przepływ	do 28l/min !!!
Maksymalna temperatura czynnika zewnętrzna / zatapialna	do 90st C / do 50st.C
Przyłącza hydrauliczne	wlot / wylot : 1/2" GZ
Wymiary	110x110 mm
Wysokość podnoszenia	14 m !!!

Zasilacz można zakupić w akcesoriach.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

ZAPRASZAMY

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Złączka kablowa hermetyczna IP68: Bez złączki hermetycznej 2x1,5mm² , Złączka kablowa hermetyczna IP68 2x1,0mm² (+ 23,50 zł)

Zasilacz do pompy: bez zasilacza , Zasilacz 24V 100W (+ 110,00 zł)