

Link do produktu: <https://sklep.centropol.pl/pompa-obiegowa-fotton-ft-a60-z-pwm-28lmin-24v-dc-zatapialna-p-1124.html>



Pompa obiegowa FOTTON FT-A60 Z PWM 28l/min 24V DC zatapialna

Cena	355,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FT-A60 Z 24
Kod producenta	FT-A60 Z 24
Producent	FOTTON

Opis produktu

Pompa obiegowa FOTTON FT-A60 Z PWM 24V DC zatapialna z regulacją wydajności

Niskonapięciowa kompaktowa, energooszczędna pompa cyrkulacyjna wykonana w najnowszej technologii - **bez szczotkowej**. Specjalistyczna pompa dedykowana do obiegów chłodzących i instalacji CWU w kempingach, łodziach, jachtach; doskonale współpracuje z prysznicami; często stosowana jako zamiennik oryginalnych pompek w zamiatarkach (przy zastosowaniu jako zatapialna lub montowana na zewnątrz u dołu zbiornika poniżej lustra wody uzyskując w ten sposób efekt pompy tłocznej. Do podstawowych zalet pompy zaliczyć należy: regulacja wydajności, wysoką energooszczędność, dużą wydajność i wysokość podnoszenia przy bardzo małej mocy, kompaktowe rozmiary, **duża wydajność i wysokość podnoszenia**, możliwość zasilania z wielu źródeł prądu stałego DC - zasilaczy, akumulatorów, alternatorów itp., wysoką tolerancję temperatury pompowanego czynnika maks. do 90st.C, wysoką trwałość - pompa może pracować w sposób ciągły 24h/dobę.

Żywotność pompy minimum 20 000 h

Obszary zastosowań energooszczędnej pompy FT-A60 Z PWM 24V DC:

- układy cyrkulacyjne,
- maszyny czyszczące - zmiatarki
- duże układy cyrkulacyjne ciepłej wody użytkowej.
- systemy chłodzenia, nawadniania
- układy CWU w kempingach, domkach letniskowych, jachtach, łodziach - doskonała obsługa prysznica,
- układy uzdatniania wody,
- akwarystyka morska
- układy o niskim zużyciu energii
- układy z koniecznością zmiany parametrów pracy

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	24V DC
Przewód zasilający	80cm (niebieski/brązowy)
Moc	90W
Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji	4 Bar
Maksymalny przepływ	do 28l/min !!!
Maksymalna temperatura czynnika zewnętrzna / zatapialna	do 90st C / do 50st.C
Wymiary	110x110 mm
Wysokość podnoszenia	14 m !!!
Regulacja wydajności	PWM

Parametry PWM:

PWM regulacja prędkości: minimalne napięcie: 0V maksymalne napięcie: 5V Częstotliwość: 2KHZ Duty cycle: 10% -100%

Zasilacz można zakupić w akcesoriach.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

ZAPRASZAMY

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Złączka kablowa hermetyczna IP68: Bez złączki hermetycznej 2x1,5mm² , Złączka kablowa hermetyczna IP68 2x1,0mm² (+ 14,50 zł)