Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 13:46

Link do produktu: https://sklep.centropol.pl/pompa-obiegowa-fotton-ft02-12v-dc-4lmin-zatapialna-p-1036.html



Pompa obiegowa FOTTON FT02 12V DC 4l/min zatapialna

Cena	**48,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**FT02**
Kod producenta	**FT02**
Producent	**FOTTON**

Opis produktu

Miniaturowa pompa obiegowa FOTTON FT02 S 12V DC IP68 zatapialna

pompa obiegowa szerokim zakresie zastosowań.

Wśród podstawowych zalet pompy FOTTON FT02 wymienić można: bardzo małe rozmiary, ekstremalną energooszczędność, możliwość zasilania z dowolnego źródła o napięciu 12V DC, wysoką trwałość -**pompa może pracować w sposób ciągły 24h ma dobę**, zaawansowaną technologicznie budowę opartą na napędzie magnetycznym - bez szczotkowym.

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	12V DC
Moc	3,6 W
Maksymalne ciśnienie robocze instalacji	3 Bar
Maksymalny przepływ	4 l/min
Maksymalna temperatura czynnika	65 st.C ; jako zatapialna do 50st. C
Wymiary	55 mm x 35 mm x 45 mm
Przyłącza hydrauliczne	8,6 mm
Wysokość podnoszenia	do 2,5-3 m

Pozostałe cechy energooszczędnej pompy FOTTON FT02 S:

Bezproblemowy montaż za pomocą węży, bez szczotkowa konstrukcja zapewniająca długi okres eksploatacji do 20000h, możliwość pracy 24h/dobę, wysoka szczelność, bardzo niski pobór energii, praktycznie bezobsługowa praca.

Główne obszary zastosowań pompki obiegowej FT02:

- obiegi chłodzące maszyn i urządzeń, szaf sterowniczych itp...
- przepompowywanie wody i płynów
- instalacje wodne gdzie pompy zasilane są niskim napięciem 12VDC,
- przepompowywanie wody w akwarystyce, dekoracjach ogrodowych itp.... na zdjęciach przykłady zastosowań

Pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

ZAPRASZAMY

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wąż 8 /1,5 mm do pomp Ardurino: bez węza , Wąż techniczny 8 /1,5 mm x 5m (+ 16,00 zł)

Filtr wody: bez filtra , Filtr ssący 8mm (+ 12,60 zł)
Zasilacz do pompy: bez zasilacza , Zasilacz prądu stałego 230AC/12V DC 1,5 A (+ 24,00 zł)