

Link do produktu: <https://sklep.centropol.pl/pompa-obiegowa-fotton-ft06-z-20lmin-12v-dc-zatapialna-1-2-m-p-936.html>

Pompa obiegowa FOTTON FT06 Z 20l/min 12V DC zatapialna 1,2 m

Cena	296,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FT06 CZ
Kod producenta	FOTTON FT06 CZ
Producent	FOTTON

Opis produktu

Pompa obiegowa FOTTON FT06C Z 12V DC zatapialna. seria professional.

Niskonapięciowa kompaktowa, energooszczędna pompa cyrkulacyjna wykonana w najnowszej technologii komutowana elektronicznie - **bez szczotkowa**. Specjalistyczna profesjonalna pompa dedykowana do obiegów chłodzących i instalacji CWU w kempingach, łodziach, jachtach; doskonale współpracuje z prysznicami; często stosowana jako zamiennik oryginalnych pompek w zamiatarkach (przy zastosowaniu jako zatapialna lub montowana na zewnątrz u dołu zbiornika poniżej lustra wody uzyskując w ten sposób efekt pompy tłocznej. Do podstawowych zalet pompy FOTTON FT06C Z zaliczyć należy: wysoką energooszczędność, kompaktowe rozmiary, **duża wydajność i wysokość podnoszenia**, możliwość zasilania z wielu źródeł prądu stałego DC - zasilaczy, akumulatorów, alternatorów itp., odporność na wibracje, wysoką tolerancję temperatury pompowanego czynnika do 100st C (przy zastosowaniu jako zatapialna maks. do 50st.C), wysoką trwałość - pompa może pracować w sposób ciągły 24h/dobę.

Żywotność pompy minimum 20 000 h

Obszary zastosowań energooszczędnej pompy FT06 Z 12V DC:

- układy cyrkulacyjne,
- maszyny czyszczące - zmiatarki
- duże układy cyrkulacyjne ciepłej wody użytkowej.
- systemy chłodzenia, nawadniania
- układy CWU w kempingach, domkach letniskowych, jachtach, łodziach - doskonała obsługa prysznica,
- układy uzdatniania wody,
- akwarystyka morska
- nawadnianie, podlewanie

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	12V DC zakres 6-18V
Przewód zasilający	1,20m hermetyczny
Moc	34W
Maksymalne ciśnienie robocze instalacji	8 Bar
maksymalny przepływ	do 20l/min
Maksymalna temperatura czynnika zewnętrzna / zatapialna	do 100st.C / do 50st.C
Wymiary	86x84 mm
Wysokość podn.	8 m

Karta katalogowa w plikach do pobrania lub na stronie fotton.pl

Pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

ZAPRASZAMY

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Złączka kabł. hermetyczna IP68 2: bez złączki IP68 , Złączka kabł. hermetyczna IP68 2x1,0 (+ 24,50 zł)

Filtr wody: bez filtra

Zasilacz do pompy: bez zasilacza , Zasilacz do pompy 12V 5A 60W (+ 76,00 zł)