

Link do produktu: <https://sklep.centropol.pl/pompa-obiegowa-fotton-ft06-do-70stc-12vdc-20lmin-p-1031.html>

Pompa obiegowa FOTTON FT06 do 70stC 12VDC 20l/min

Cena	281,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FT06 70stC
Kod producenta	FOTTON FT06
Producent	FOTTON

Opis produktu

Pompa obiegowa FOTTON FT06 12V DC. Seria professional.

Niskonapięciowa kompaktowa, energooszczędna pompa obiegowa wykonana w najnowszej technologii - **bez szczotkowa**. Specjalistyczna profesjonalna pompa dedykowana do obiegów chłodzących i instalacji CWU w kempingach, łodziach, jachtach; doskonale współpracuje z prysznicami; często stosowana jako zamiennik oryginalnych pompek w zmywarkach (montowana na zewnątrz u dołu zbiornika poniżej lustra wody uzyskując w ten sposób efekt pompy tłocznej. Do podstawowych zalet pompy FOTTON FT06 zaliczyć należy: wysoką energooszczędność, kompaktowe rozmiary, **duża wydajność i wysokość podnoszenia**, możliwość zasilania z wielu źródeł prądu stałego DC - zasilaczy, akumulatorów, alternatorów itp., odporność na wibracje, wysoką tolerancję temperatury pompowanego czynnika do 70st C , wysoką trwałość - pompa może pracować w sposób ciągły 24h/dobę.

Żywotność pompy minimum 20 000 h

Obszary zastosowań energooszczędnej pompy FT06 12V DC:

- układy cyrkulacyjne,
- maszyny czyszczące - zmywarki
- duże układy cyrkulacyjne ciepłej wody użytkowej.
- systemy chłodzenia, nawadniania
- układy CWU w kempingach, domkach letniskowych, jachtach, łodziach - doskonała obsługa prysznica,
- układy uzdatniania wody,
- akwarystyka morska

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	12V DC zakres 6-18V
Przewód zasilający	20cm (czarny, czerwony)
Moc	34W
Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji	8 Bar
Maksymalny przepływ	do 20l/min
Maksymalna temperatura czynnika	do 70st.C
Wymiary	86 x 84 mm
Wysokość podnoszenia	8 m

Zasilacz 230V AC/12V DC dostępny w akcesoriach.

Pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

ZAPRASZAMY

