

Link do produktu: <https://sklep.centropol.pl/pompa-obiegowa-fotton-ft06-z-18lmin-24v-dc-zatapialna-p-1039.html>



Pompa obiegowa FOTTON FT06 Z 18l/min 24V DC zatapialna

Cena	318,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FT06 Z 24
Kod producenta	FOTTON FT06 Z 24
Producent	FOTTON

Opis produktu

Pompa obiegowa FOTTON FT06 Z 24V DC zatapialna. Seria professional

Niskonapięciowa kompaktowa, energooszczędna pompa cyrkulacyjna wykonana w najnowszej technologii - **bez szczotkowej**. Specjalistyczna profesjonalna pompa dedykowana do obiegów chłodzących i instalacji CWU w kempingach, łodziach, jachtach; doskonale współpracuje z prysznicami; często stosowana jako zamiennik oryginalnych pompek w zmywarkach (przy zastosowaniu jako zatapialna lub montowana na zewnątrz u dołu zbiornika poniżej lustra wody uzyskując w ten sposób efekt pompy tłocznej. Do podstawowych zalet pompy FOTTON FT06C Z zaliczyć należy: wysoką energooszczędność, kompaktowe rozmiary, **duża wydajność i wysokość podnoszenia**, możliwość zasilania z wielu źródeł prądu stałego DC - zasilaczy, akumulatorów, alternatorów itp., odporność na wibracje, wysoką tolerancję temperatury pompowanego czynnika maks. do 50st.C, wysoką trwałość - pompa może pracować w sposób ciągły 24h/dobę.

Żywotność pompy minimum 20 000 h

Obszary zastosowań energooszczędnej pompy FT06 Z 24V DC:

- układy cyrkulacyjne,
- maszyny czyszczące - zmywarki
- duże układy cyrkulacyjne ciepłej wody użytkowej.
- systemy chłodzenia, nawadniania
- układy CWU w kempingach, domkach letniskowych, jachtach, łodziach - doskonała obsługa prysznica,
- układy uzdatniania wody,
- akwarystyka morska

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	24V DC
Przewód zasilający	20cm (czarny, czerwony)
Moc	34W
Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji	8 Bar
Maksymalny przepływ	do 20l/min
Maksymalna temperatura czynnika zewnętrzna / zatapialna	do 65st C / do 50st.C
Wymiary	86x84 mm
Wysokość podnoszenia	8 m

Zasilacz można zakupić w akcesoriach.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

ZAPRASZAMY

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Złączka kablowa hermetyczna IP68: Bez złączki hermetycznej 2x1,5mm² , Złączka kablowa hermetyczna IP68 2x1,0mm² (+ 14,50 zł)