

Link do produktu: <https://sklep.centropol.pl/pompa-obiegowa-fotton-ft08-17pv-12vdc-9lmin-solar-zatapialna-p-985.html>



Pompa obiegowa FOTTON FT08 17PV 12VDC 9l/min solar zatapialna

Cena	219,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FOTTON FT08 17PV IP68
Kod producenta	FOTTON FT08 17PV IP68
Producent	FOTTON

Opis produktu

**Niskonapięciowa energooszczędna pompa obiegowa
FOTTON FT08 17PV Z SOLAR zatapialna. Seria professional.**

Małogabarytowa energooszczędna ,niskonapięciowa pompa obiegowa wykonana w najnowszej technologii napędów bez szczotkowych.

Pompa wyposażona w sterownik umożliwiający bezpośrednie zasilanie z panela fotowoltaicznego FOTTON FTM20 !.

Do podstawowych zalet pompy FOTTON FT08 17PV Z zaliczyć należy: energooszczędność, wysoką wydajność, małe kompaktowe rozmiary możliwość zasilania z dowolnego źródła o napięciu 12V DC jak też **bezpośrednio z panela fotowoltaicznego**, wysoką trwałość - **pompa może pracować w sposób ciągły 24h/ dobę**, zaawansowaną technologicznie budowę.

Napięcie zasilania	Voc panela do 24VDC ; 9-18V DC
Moc	17W
Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji	4 Bar
Maksymalny przepływ	9l/min
Maksymalna temperatura czynnika(wody) - zewnętrzna / zatapialna	60 st.C / 50st. C
Wysokość podn.	do 5m
Klasa szczelności	IP 68
Przyłącza	GZ 1/2"

Pozostałe cechy energooszczędnej pompy FOTTON FT08 17PV IP68:

Bezproblemowy montaż za pomocą gwintowanych przyłączy GZ 1/2", bez szczotkowa konstrukcja zapewniająca długi okres eksploatacji 20000h, możliwość pracy ciągłej, bardzo niski pobór energii, praktycznie bezobsługowa praca w całym okresie eksploatacji.

Główne obszary zastosowań:

- przepompowywanie wody i płynów wraz z możliwością zanurzenia
- instalacje wodne zasilane niskim napięciem 12VDC w tym autonomiczne,
- autonomiczne systemy cyrkulacyjne sterowane naturalnym światłem pochodzącym ze słońca (przy bezpośredniej współpracy z panelem fotowoltaicznym FOTTON FTM20, lub większy FTM 30W, 40W ...)

-
- instalacje klimatyzacyjne, obiegi chłodzące w szafach sterowniczych,
 - urządzenia filtrujące, przemysł chemiczny
 - przepompowywanie wody w akwarystyce,
 - dekoracje ogrodowe, wodospady, kaskady itp....

Uwaga!

Nie zaleca się stosowania pompy FT08 17PV jako pompy obiegowej w instalacjach zamkniętych - ciśnieniowych z kolektorami słonecznymi z racji nie wystarczających parametrów technicznych

- maksymalne ciśnienie układu 4 bary zamiast wymaganych 10 bar,
- temperatury 60 st C zamiast wymaganych 120stC

Pompę można stosować w prostych solarnych instalacjach otwartych np basenowych gdzie nie ma ryzyka powstawania wysokich temperatur.

Zasilacz 230VAC/12VDC dostępny w akcesoriach

Pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

ZAPRASZAMY