

Link do produktu: <https://sklep.centropol.pl/pompa-obiegowa-fotton-ft11-16pv-12-18v-dc-7lmin-solar-zatapialna-p-694.html>



Pompa obiegowa FOTTON FT11 16PV 12-18V DC, 7l/min solar zatapialna

Cena	127,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FT11-16-25PV 12-18 v
Kod producenta	FT11-16-25PV 12-18 v
Producent	FOTTON

Opis produktu

Niskonapięciowa pompa zatapialna
FOTTON FT11-16PV Z 12-18V DC solar
 z możliwością bezpośredniego zasilania z panela fotowoltaicznego

Małogabarytowa **niskonapięciowa, energooszczędna** pompa zatapialna wykonana w najnowszej technologii bez szczotkowej

Do podstawowych zalet pompy **FOTTON FT11 12-18V DC** zaliczyć należy: **małe kompaktowe rozmiary, energooszczędność, wysoką wydajność, możliwość zasilania z dowolnego źródła o napięciu 12-18V DC** a także dzięki wbudowanemu sterownikowi solarnemu bezpośrednio z panela fotowoltaicznego FOTTON (**można zastosować każdy typowy panel FOTTON do napięcia Voc 23V DC!**), **wysoką trwałość** - pompa **może pracować w sposób ciągły 24h/dobę**.
Pompa posiada wbudowaną siatkę filtrującą, zabezpieczającą przed zanieczyszczeniami !!!

Napięcie zasilania	12-18V DC (Voc24V)
Moc	16-25W
Klasa szczelności	IP 68, zatapialna
Maksymalny przepływ	7-9 l/min
Maksymalna temperatura pracy	50 st.C
Wymiary	57,5x109
Przyłącze elektryczne	ok 0,8m
Przyłącze hydrauliczne	11mm
Wysokość podnoszenia	4,5-7 m

Pozostałe cechy energooszczędnej pompy FOTTON FT11 16 PV 12-18 V:

Bezproblemowy montaż - pompę należy zanurzyć bezpośrednio w płynie stawiając np na dnie zbiornika, przyłącze hydrauliczne 11mm, przewód elektryczny o długości ok 0,8m, bez szczotkowa konstrukcja zapewniająca długi okres eksploatacji do 20000h, możliwość pracy 24h/dobę, bardzo niski pobór energii, praktycznie bezobsługowa praca.

Główne obszary zastosowań:

- dekoracje ogrodowe - kaskady, fontanny
- wypompowywanie / przepompowywanie wody i płynów,
- instalacje wodne zasilane niskim napięciem 12-18V DC, instalacje z obniżonym napięciem z przyczyn bezpieczeństwa ludzi,
- dekoracje wnętrz i ogrodów - fontanny, oczka wodne, wodospady itp...
- przepompowywanie wody w akwarystyce
- z automatyką sterującą uzupełnienie wody w zbiornikach, nawadnianie małych upraw i hodowli eksperymentalnych itd..

- małe obiegi chłodnicze np. w destylatorach

Panele fotowoltaiczne, wyłączniki pływakowe, sterowniki 12V DC do automatyzacji pracy pompy czy też do wypompowywania zbierających się płynów czy wody - dostępne w **AKCESORIACH**.

Pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

ZAPRASZAMY

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Złączka kabl. hermetyczna IP68 2: bez złączki IP68 , Złączka kabl. hermetyczna IP68 2x1,0 (+ 14,50 zł)

Wąż techniczny 10mm: Bez węża , Wąż techniczny 10mm 5mb (+ 24,00 zł) , Wąż techniczny 10mm 10mb (+ 48,00 zł)

Złączka hermetyczna termokurczli: Bez złączki , Złączka hermetyczna termokurcz z cyna 1,5-2,5mm² (+ 5,20 zł)