

Link do produktu: <https://sklep.centropol.pl/pompa-obiegowa-samochodowa-fotton-ftc11-hc-12v-dc-23lmin-do-webasto-p-696.html>



Pompa obiegowa - samochodowa FOTTON FTC11-HC 12V DC 23l/min (do Webasto)

Cena	296,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FOTTON FTC11-HC
Kod producenta	FOTTON FTC11-HC
Kod EAN	5905902220349
Producent	FOTTON

Opis produktu

Niskonapięciowa **energooszczędna** samochodowa pompa obiegowa

FOTTON FTC11-HC 6-30V DC 23l/min. Seria professional.

do większości marek samochodów i modeli ogrzewania postojowego WEBASTO

Małogabarytowa **energooszczędna** pompa obiegowa wykonana w najnowszej technologii napędów komutowanych elektronicznie bezszczotkowych. Pompa zużywa zaledwie **13,5W energii!!!** dzięki czemu bije na głowę tradycyjne pompy szczotkowe pozwalając na długą pracę np. ogrzewania na zasilaniu akumulatorowym. Seria professional została wykonana z wysokiej jakości podzespołów produkcji japońskiej.

Specjalistyczna pompa samochodowa dedykowana do obiegów grzewczych lub chłodniczych do samochodów z napędem tradycyjnym lub elektrycznym.

Zastępuje praktycznie wszystkie pompy do ogrzewania postojowego WEBASTO różnych marek (od Skody do BMW) w samochodach osobowych, dostawczych i autobusach.

Do podstawowych zalet pompy FOTTON FTC11-HC zaliczyć należy: ekstremalną energooszczędność, wysoką klasę ochrony IP67 co umożliwia montaż w trudnych warunkach - przy silnikach samochodowych, łodziach, wilgotnym otoczeniu itd..., małe kompaktowe rozmiary, wysoką wydajność, możliwość zasilania z wielu źródeł o szerokim zakresie napięcia 6-30V DC (standard 12V DC) - z zasilaczy, akumulatorów, alternatorów itp., odporność na wibracje, wysoką tolerancję temperatury od - 40stC do 120st C, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, wysoką trwałość - pompa **może pracować w sposób ciągły 24h/dobę**, zaawansowaną technologicznie budowę opartą na **napędzie magnetycznym - bez szczotkowym**. Przyłącze elektryczne pompy wykonano w formie złącza szczelnego samochodowego.

Napięcie zasilania	6-30V DC
Moc	13,5W
Klasa szczelności	IP 67
Max. przepływ	do 23l/min

Przyłącze hydrauliczne	2x20mm
temp. pracy	-40 st.C - 120 st.C
Wysokość podn.	do 2,2m

Pompa posiada dwa przyłącza hydrauliczne o średnicy 20mm pod wąż

Pozostałe cechy energooszczędnej pompy FOTTON FTC11-HC:

Trwałość pompy przekracza 30000h, i w tym okresie użytkowania jest praktycznie bezobsługowa.

Główne obszary zastosowań:

- pompa do zastosowań profesjonalnych
- samochodowe układy cyrkulacyjne
- samochodowe systemy chłodzenia silników,
- układy cyrkulacyjne w samochodach elektrycznych
- samochodowe układy grzewcze WEBASTO
- niskonapięciowe układy grzewcze
- układy cyrkulacyjne ciepłej wody użytkowej.
- pompa do zastosowań profesjonalnych

Zasilacz stabilizowany prądu stałego który można również wykorzystać do zasilania pompy możesz kupić tutaj - [Zasilacz stabilizowany ...](#)

Pompa objęta pełnym serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym

ZAPRASZAMY