

Link do produktu: <https://sklep.centropol.pl/pompa-pompka-ft06-34-pv-z-ip68-12v-arduino-20lmin-p-1087.html>



Pompa pompka FT06 34 PV Z IP68 12V ARDUINO 20l/min

Cena	318,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FT06 PV Z
Kod producenta	FOTTON FT06 PVZ
Producent	FOTTON

Opis produktu

Profesjonalna pompa obiegowa FOTTON FT06 34PV Z 12V DC - solarna, zatapialna

Niskonapięciowa kompaktowa, energooszczędna pompa cyrkulacyjna wykonana w najnowszej technologii - **bez szczotkowa**. Specjalistyczna profesjonalna pompa dedykowana do obiegów chłodzących i instalacji C W U w kempingach, łodziach, jachtach; doskonale współpracuje z prysznicami; często stosowana jako zamiennik oryginalnych pompek w zamiatarkach (przy zastosowaniu jako zatapialna lub montowana na zewnątrz u dołu zbiornika poniżej lustra wody uzyskując w ten sposób efekt pompy tłocznej. Do podstawowych zalet pompy FOTTON FT06 34PV Z zaliczyć należy: wysoką energooszczędność, kompaktowe rozmiary, **duża wydajność i wysokość podnoszenia**, możliwość zasilania z wielu źródeł prądu stałego DC - zasilaczy, akumulatorów, alternatorów itp., odporność na wibracje, tolerancję temperatury pompowanego czynnika maks. do 50st.C, wysoką trwałość - pompa może pracować w sposób ciągły 24h/dobę. Klasa szczelności IP 68. Długość przewodu zasilającego 1,2m. Żywotność pompy minimum 20 000 h. Możliwość zasilania z dowolnego źródła o napięciu 17-23V DC, a także dzięki wbudowanemu sterownikowi solarnemu bezpośrednio z panela fotowoltaicznego FOTTON FTM-40W (dostępny na innej naszej aukcji)

Obszary zastosowań energooszczędnej pompy FT06 34PV Z 12V DC:

- układy cyrkulacyjne,
- maszyny czyszczące - zamiatarki
- duże układy cyrkulacyjne ciepłej wody użytkowej.
- systemy chłodzenia, nawadniania
- układy C W U w kempingach, domkach letniskowych, jachtach, łodziach - doskonała obsługa prysznica,
- układy uzdatniania wody,
- akwarystyka morska

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	12V DC zakres 17-23V
Przewód zasilający	20cm (czarny, czerwony)
Moc	34W
Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji	8 Bar
Max. przepływ	do 20l/min
Max.temp. czynnika	do 50st.C
Wysokość podn.	8 m

Wyłączniki pływakowe, sterowniki 12V DC do automatyzacji pracy pompy - dostępne w **AKCESORIACH**.
Gwarancja 12 miesięcy.

ZAPRASZAMY

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Złączka kablowa hermetyczna IP68: Bez złączki hermetycznej 2x1,5mm² , Złączka kablowa hermetyczna IP68 2x1,0mm² (+ 14,50 zł)