

Link do produktu: <https://sklep.centropol.pl/pompa-przeponowa-fl540a-2-8bar-40lmin12v-dc-p-1040.html>



Pompa przeponowa FL540A 2,8bar 40l/min12V DC

Cena	720,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FL540A
Kod producenta	FL540A
Producent	FOTTON

Opis produktu

Niskonapięciowa pompa przeponowa FL540A 2,8 bar 12V DC 40l/min

Wysokowydajna pompa tłoczna wyposażona w automatyczny wyłącznik ciśnieniowy 2,8 bara i praktyczny wyłącznik załącz-wyłącz. Pompy FT540A znajdują bardzo szeroki zakres zastosowań dzięki swojej kompaktowej budowie i doskonałym parametrom technicznym. Zalecane do instalacji o wysokim zużyciu wody, Doskonałe do systemów podlewania, zraszania kempingów, dużych łodzi, instalacji zasilanych niskim napięciem 12V DC.

- Najważniejsze zalety:
- Kompaktowa budowa,
 - wbudowany automatyczny wyłącznik - możliwość sterowania otwarciem zaworu,
 - doskonała zdolność zasysania cieczy,
 - uszczelnienie silnika i wyłącznika (nie może pracować jednak jako pompa zanurzeniowa!)
 - możliwość suchego startu,
 - wbudowane zabezpieczenie termiczne,
 - pompowany płyn nie ma kontaktu z metalem.
 - na wyposażeniu przewody do podłączenia do akumulatora z zaciskami

Napięcie zasilania	12V DC
Max.temp. pracy	60st.C
Ciśn. robocze do	2,8 Bar
Wysokość tłoczenia	28m
Prąd (wolny przepływ)	10A
Moc max.	120W
Wolny przepływ	40l/min
Wysokość ssania	do 5m
Zabezpieczenie termiczne	60st.C
Przyłącza hydrauliczne na węże dwa komplety	zestaw nr1: 2 x fi26mm, zestaw nr2: 2 x fi 20mm
Zabezpieczenie	termiczne

Główne obszary zastosowań:

- przepompowywanie wody i płynów
- urządzenia uzdatniające, filtrujące, zmiękczające, napełniające,
- instalacje wodne na kempingach, statkach i dużych łodziach
- przemysł solarny, napełnianie i płukanie systemów solarnych.
- urządzenia czyszczące,
- opryski w rolnictwie, opryskiwacze, nawadnianie
- systemy tryskaczowe

W celu zapewnienia prawidłowego działania i ochrony pompy szczególnie w przypadku poboru wody z otwartego źródła tj. staw, studnia, oczko wodne, zbiorniki z deszczówką itp. zalecamy zakup filtra ssącego

W przypadku instalacji 230V AC proponujemy zastosowanie zasilacza 230/12V DC 12,5-15A

Produkt objęty pełnym serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym, posiadamy również części zamienne do tego modelu.

Zapraszamy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zasilacz do pompy: bez zasilacza , Zasilacz 350W 12VDC (+ 190,00 zł)