

Link do produktu: <https://sklep.centropol.pl/pompa-przeponowa-fl55601-4-1-bar-19lmin-12v-dc-p-1044.html>



Pompa przeponowa FL55601 4,1 bar 19l/min 12V DC

Cena	395,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FL55601
Kod producenta	FL55601
Producent	FOTTON

Opis produktu

Przeponowa pompa ciśnieniowa FL55601 12V DC z wyłącznikiem ciśnieniowym 4,1 bara

Pompa przeponowa ciśnieniowa o napędzie tradycyjnym, wyposażona w automatyczny wyłącznik ciśnieniowy 4,1bara, pompa o podwyższonej wydajności. W standardowym wykonaniu pompa zasilana jest niskim napięciem 12V DC co stwarza możliwość do stosowania jej we wszelkich urządzeniach mobilnych. Pompy FL55601 znajdują szeroki zakres zastosowań dzięki wysokiej wydajności, swojej kompaktowej budowie i doskonałym parametrom technicznym. Przy zamówieniach produkcyjnych (min 60-100 szt) możliwość wykonania zasilania 24V DC

Podstawowe zalety:

- Kompaktowa budowa,
- wbudowany automatyczny wyłącznik - możliwość sterowania otwarciem zaworu, stanowi zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia,
- solidna konstrukcja,
- dobra zdolność zasysania cieczy,
- możliwość suchego startu,
- wbudowane zabezpieczenie termiczne,
- pompowany płyn nie ma kontaktu z metalem.

Pompa posiada na wyposażeniu wygodny filtr siatkowy GW/GZ 1/2" i dodatkowo dwa nypły 1xGW1/2"; 1xGZ1/2" z przejściem na wąż, średnica nypły fi 13mm

Główne obszary zastosowań:

- urządzenia do oprysków w rolnictwie
- przepompowywanie wody i płynów
- urządzenia uzdatniające, filtrujące, zmiękczone, napełniające,
- sprzęt pomiarowy w przemyśle chemicznym
- przemysł solarny
- urządzenia czyszczące, sprząające,
- systemy tryskaczowe

Dane techniczne:

Napięcie zasilania	12V DC
Max.temp. cieczy	80st.C

Ciśn. wyłączenia	4,1 Bar
Wysokość tłoczenia	40 m
Prąd max.	do 17,5 A
Moc max.	210 W
Wolny przepływ	19 L/min
Wysokość ssania do	od 3-5 m
Zabezpieczenie termiczne	80st.C
Przyłącza hydr.	2 x GW1/2", z filtrem GW/GZ 1/2", z nyplami 1xGW1/2" fi13mm 1xGZ1/2" fi 13mm
Sterownie/zabezpieczenie	wbudowany wył. ciśn. 4,1bara

Pompę można zasilać również z sieci 230V AC przy użyciu zasilacza 250-350W 230VAC/12VDC dostępny w naszym sklepie

**Produkt objęty pełnym serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym
ZAPRASZAMY**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zasilacz do pompy: bez zasilacza , Zasilacz 350W 12VDC (+ 190,00 zł)