

Link do produktu: <https://sklep.centropol.pl/pompa-przeponowa-fotton-ftl-222-2-4-bar-4-3lmin-12v-dc-p-993.html>



Pompa przeponowa FOTTON FTL-222 2,4 bar 4,3l/min 12V DC

Cena	127,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FTL-222
Kod producenta	FTL-222
Kod EAN	5905902220141
Producent	FOTTON

Opis produktu

Niskonapięciowa pompa przeponowa FOTTON FTL-222 12V DC 2,4 bara 4,3 l/min

FOTTON to najbardziej znana Polska marka wysokiej jakości produktów związanych z energią odnawialną i systemami pompowymi.

Pompa wody tłoczna wyposażona w automatyczny wyłącznik ciśnieniowy. Spośród wielu zastosowań polecić ją można szczególnie do napełniania i uzupełniania płynu solarnego w instalacjach solarnych, kempingów, łodzi, domków letniskowych itp., gdzie doskonale spisuje się do zasilania instalacji wodnych, sterowana otwarciem zaworu! Drugi obszar stosowania to opryski w rolnictwie głównie w opryskiwaczach przenośnych lub montowanych na różnorodnym sprzęcie rolniczym.

Najważniejsze zalety:

- Kompaktowa budowa,
- Wbudowany automatyczny wyłącznik - możliwość sterowania otwarciem kranu
- Posiada możliwość zasysania cieczy więc może być montowana ponad zbiornikiem
- Możliwość suchego startu,
- Wbudowane zabezpieczenie termiczne,

Parametry:

*Napięcie: standard 12VDC (9-14VDC)

*Prąd maksymalny 3,5A (wymagany bezpiecznik 4A)

*Przepływ maksymalny: 4,3l/min

*Waga netto 0,68kg

*Ciśnienie złączenia/wyłączenia : 2,4 bar

*Przyłącza: pod wąż 10mm

*Sterowanie: wbudowany automatyczny wyłącznik ciśnieniowy na 2,4bara

*Maksymalna temperatura cieczy 60st.C

* zasysanie maks. 1,5m

* Główne materiały części tłocznej - membrana zaawansowany elastomer TPV, obudowa: PA6, uszczelnienia, zawory:EPDM. TPV charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością termiczną, na UV, na chemikalia, oleje..... i ozon w długim interwale czasowym. W przypadku stosowania pompy do pompowania innych czynników niż woda do klienta należy sprawdzenie

odporności ww materiałów na te konkretne czynniki. Stosowanie pompy do pompowania innych płynów niż woda glikole lub płyny o lekkim odczynie zasadowym lub kwaśnym nie jest objęte gwarancją.

Główne obszary zastosowań:

- napełnianie i uzupełnianie instalacji solarnych
- przepompowywanie wody i płynów
- małe instalacje wodne w kempingach, łodziach, domkach letniskowych zasilanych niskim napięciem 12VDC
- toalety samochodowe
- współpraca z zasilaniem autonomicznym,
- sprzęt czyszczący, systemy chłodzące
- urządzenia filtrujące, urządzenia napełniające, przemysł chemiczny
- przepompowywanie wody do oczek wodnych, fontann i innych dekoracji ogrodowych
- opryski w rolnictwie, opryskiwacze przenośne,
- zasilanie instalacji podlewających, tryskających itd...

W celu zapewnienia prawidłowego działania i ochrony pompy szczególnie w przypadku poboru wody z otwartego źródła tj.staw, studnia, oczko wodne, zbiorniki z deszczówką itp. zachęcamy do zakupu filtra ssącego - AKCESORIA powyżej

Pompa do pracy cyklicznej; w przypadku pompowania wody zawierającej substancje chemiczne należy sprawdzić ich reaktywność na podstawowe materiały części tłocznej pompy

W przypadku instalacji 230V AC proponujemy zastosowanie zasilacza typu desktop 5A 12V DC - **AKCESORIA** powyżej

Pompa objęta pełnym serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Zapraszamy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Filtr wody: bez filtra , Filtr ssący fi 10 mm (+ 12,60 zł)

Zasilacz do pompy: bez zasilacza , Zasilacz do pompy 12V 5A 60W (+ 76,00 zł)