

Link do produktu: <https://sklep.centropol.pl/pompa-przeponowa-fotton-ftl-223f-12-gz-4-0-bar-4l-12v-dc-p-1095.html>



Pompa przeponowa FOTTON FTL-223F 1/2" GZ 4,0 bar 4l 12V DC

Cena	169,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FTL223x1/2
Kod producenta	FTL223x1/2
Producent	FOTTON

Opis produktu

Niskonapięciowa pompa przeponowa FOTTON FTL223F 1/2" GZ 12V DC 4,8 bara 4,0l/min

FOTTON to najbardziej znana Polska marka wysokiej jakości produktów związanych z energią odnawialną i systemami pompowymi.

Pompa tłoczna do pompowania wody wyposażona w automatyczny wyłącznik ciśnieniowy. Spośród wielu zastosowań polecić ją można szczególnie do napełniania i uzupełniania płynu solarnego w instalacjach solarnych, kempingów, łodzi, domków letniskowych itp., gdzie doskonale spisuje się do zasilania instalacji wodnych, sterowana otwarciem zaworu! Drugi obszar stosowania to opryski w rolnictwie głównie w opryskiwaczach przenośnych lub montowanych na różnorodnym sprzęcie rolniczym.

Najważniejsze zalety:

- Kompaktowa budowa,
- Wbudowany automatyczny wyłącznik - możliwość sterowania otwarciem kranu (zlecane jest w tym przypadku stosowanie naczynia przeponowego - produkt jest w akcesoriach)
- Posiada możliwość zasysania cieczy więc może być montowana ponad zbiornikiem
- Możliwość suchego startu,
- Wbudowane zabezpieczenie termiczne,
- Pompowany płyn nie ma kontaktu z metalem

Parametry:

- *Napięcie: standard 12VDC
- *Prąd nominalny przy 0,7 bara 2,5A
- *Wolny przepływ: 4,0l/min
- *Waga netto 0,68kg
- *Ciśnienie wyłączenia : 4,0 bar
- *Ciśnienie maksymalne 4,8bar
- *Przyłącza: pod wąż 10mm (zasysanie) x 1/2" GZ (tłoczenie)
- *Sterowanie: wbudowany automatyczny wyłącznik ciśnieniowy
- *Maksymalna temperatura cieczy 60st.C
- *Główne materiały części tłocznej - PA6, EPDM

Główne obszary zastosowań:

- napełnianie i uzupełnianie instalacji solarnych
- przepompowywanie wody i płynów
- małe instalacje wodne w kempingach, łodziach, domkach letniskowych zasilanych niskim napięciem 12VDC

-
- toalety samochodowe
 - współpraca z zasilaniem autonomicznym,
 - sprzęt czyszczący, systemy chłodzące
 - urządzenia filtrujące, urządzenia napełniające, przemysł chemiczny
 - przepompowywanie wody do oczek wodnych, fontann i innych dekoracji ogrodowych
 - opryski w rolnictwie, opryskiwacze przenośne,
 - zasilanie instalacji podlewających, tryskających itd...

Pompa do pracy cyklicznej; w przypadku pompowania wody zawierającej inne substancje chemiczne należy sprawdzić ich reaktywność na podstawowe materiały części tłocznej pompy

W celu zapewnienia prawidłowego działania i ochrony pompy szczególnie w przypadku poboru wody z otwartego źródła tj.staw, studnia, oczko wodne, zbiorniki z deszczówką itp. zachęcamy do zakupu filtra ssącego - AKCESORIA powyżej

W przypadku instalacji 230V AC proponujemy zastosowanie zasilacza typu desktop 5A 12V DC - **AKCESORIA** powyżej

Pompa objęta pełnym serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Zapraszamy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Filtr wody: bez filtra , Filtr ssący fi 10 mm (+ 12,60 zł)

Zasilacz do pompy: bez zasilacza , Zasilacz do pompy 12V 5A 60W (+ 76,00 zł)