

Link do produktu: <https://sklep.centropol.pl/pompa-przeponowa-fotton-ftl-223f-4-0-bar-4l-12v-dc-p-532.html>

Pompa przeponowa FOTTON FTL-223F 4,0 bar 4l 12V DC



Cena	179,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FTL223
Kod producenta	FTL223
Kod EAN	5905902220158
Producent	FOTTON

Opis produktu

Niskonapięciowa pompa przeponowa FOTTON FTL223F 12V DC 4,8 bara 4,0l/min

FOTTON to najbardziej znana Polska marka wysokiej jakości produktów związanych z energią odnawialną i systemami pompowymi.

Pompa tłoczna do pompowania wody wyposażona w automatyczny wyłącznik ciśnieniowy. Spośród wielu zastosowań polecić ją można szczególnie do napełniania i uzupełniania płynu solarnego w instalacjach solarnych, kempingów, łodzi, domków letniskowych itp., gdzie doskonale spisuje się do zasilania instalacji wodnych, sterowana otwarciem zaworu! Drugi obszar stosowania to opryski w rolnictwie głównie w opryskiwaczach przenośnych lub montowanych na różnorodnym sprzęcie rolniczym.

Najważniejsze zalety:

- Kompaktowa budowa,
- Wbudowany automatyczny wyłącznik - możliwość sterowania otwarciem kranu (zlecane jest w tym przypadku stosowanie naczynia przeponowego - produkt jest w akcesoriach)
- Posiada możliwość zasysania cieczy więc może być montowana ponad zbiornikiem
- Możliwość suchego startu,
- Wbudowane zabezpieczenie termiczne,
- Pompowany płyn nie ma kontaktu z metalem
- Do wody czystej lub płynów o lekkim odczynie zasadowym lub kwaśnym

Parametry:

- *Napięcie: standard 12VDC
- *Prąd nominalny przy 0,7 bara 2,5A
- *Wolny przepływ: 4,0l/min
- *Waga netto 0,68kg
- *Ciśnienie wyłączenia : 4,0 bar
- *Ciśnienie maksymalne 4,8bar
- *Przyłącza: pod wąż 10mm
- *Sterowanie: wbudowany automatyczny wyłącznik ciśnieniowy
- *Maksymalna temperatura cieczy 60st.C
- *Główne materiały części tłocznej - membrana zaawansowany elastomer TPV, obudowa: PA6, uszczelnienia, zawory:EPDM. TPV charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością termiczną, na UV, na chemikalia, oleje..... i ozon w długim interwale czasowym. W przypadku stosowania pompy do pompowania innych czynników niż woda do klienta należy sprawdzenie odporności ww materiałów na te konkretne czynniki. Stosowanie pompy do pompowania innych płynów niż woda, glikole lub płyny o lekkim odczynie zasadowym lub kwaśnym nie jest objęte gwarancją.

Główne obszary zastosowań:

- napełnianie i uzupełnianie instalacji solarnych

-
- przepompowywanie wody i płynów
 - małe instalacje wodne w kempingach, łodziach, domkach letniskowych zasilanych niskim napięciem 12VDC
 - toalety samochodowe
 - współpraca z zasilaniem autonomicznym,
 - sprzęt czyszczący, systemy chłodzące
 - urządzenia filtrujące, urządzenia napełniające, przemysł chemiczny
 - przepompowywanie wody do oczek wodnych, fontann i innych dekoracji ogrodowych
 - opryski w rolnictwie, opryskiwacze przenośne,
 - zasilanie instalacji podlewających, tryskających itd...

Pompa do pracy cyklicznej; w przypadku pompowania wody zawierającej inne substancje chemiczne należy sprawdzić ich reaktywność na podstawowe materiały części tłocznej pompy

W celu zapewnienia prawidłowego działania i ochrony pompy szczególnie w przypadku poboru wody z otwartego źródła tj. staw, studnia, oczko wodne, zbiorniki z deszczówką itp. zachęcamy do zakupu filtra ssącego - AKCESORIA powyżej

W przypadku instalacji 230V AC proponujemy zastosowanie zasilacza typu desktop 5A 12V DC - **AKCESORIA** powyżej

Pompa objęta pełnym serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Zapraszamy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Filtr wody: bez filtra , Filtr ssący fi 10 mm (+ 12,60 zł)

Zasilacz do pompy: bez zasilacza , Zasilacz do pompy 12V 5A 60W (+ 76,00 zł)