

Link do produktu: <https://sklep.centropol.pl/pompa-zebata-fotton-ftz02-h-2-5lmin-3bar-p-578.html>

Pompa zębata FOTTON FTZ02 H 2,5l/min 3bar



Cena	149,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FTZ02 H
Kod producenta	FTZ02 H
Producent	FOTTON

Opis produktu

Pompa zębata tłoczna FOTTON FTZ 02 H 12V DC 2,5l/min 3bar

Małogabarytowa zębata pompa tłoczna do wody, oleju i innych płynów. Pompy FTZ 02 H FOTTON znajdują szeroki zakres zastosowań dzięki swoim niewielkim rozmiarom i doskonałym parametrom technicznym.

Najważniejsze zalety:

- Kompaktowa konstrukcja,
- niewielkie rozmiary,
- posiada możliwość zasysania cieczy więc może być montowana ponad zbiornikiem,
- możliwe stosowanie w aplikacjach zasilanych bateryjnie
- konstrukcja zębata

Charakterystyka pracy pompy w galerii zdjęć

Dane techniczne:

Napięcie zasilania	12V DC (tolerancja napięcia 6-14V DC)
Temperatura otoczenia	0-50 st.C
Temperatura cieczy	-10 st.C do 100 st.C (bez zamarzania)
Wilgotność	poniżej 70%
Ciśnienie tłoczenia	do 3 Bar
Wysokość tłoczenia	do 30 m
Prąd	3,3A
Moc maksymalna	40W
Wolny przepływ	2,5 l/min
Wysokość ssania	ok 0,6m
Przyłącza hydrauliczne	6 mm
Waga	0,40 kg

Materiały użyte do produkcji pompy:

- głowica pompy - PPS
- zęby pompy - PPS
- uszczelnienie O-ring - NBR

PPS, Polisiarczek fenylenu to pół krystaliczne, wyspecjalizowane tworzywo inżynieryjne o wyjątkowo dobrych właściwościach mechanicznych (sztywność, wytrzymałość, odporność na pękanie), dużej odporności i na działanie wysokich temperatur i odporności chemicznej, dzięki czemu często traktowane jest jako zamiennik metali i tworzyw termoutwardzalnych. Bardzo wysoka odporność chemiczna (nierozpuszczalny we wszystkich znanych rozpuszczalnikach poniżej temp. 200°C) Bardzo duża odporność na pękanie, również w wysokich temperaturach. Krótkookresowa wytrzymałość na działanie wysokich temperatur.

Główne obszary zastosowań:

- przepompowywanie wody, oleju i innych płynów

-
- maszyny do lodu
 - maszyny do robienia kawy
 - pompowanie syropów np cukrowego
 - pompowanie miodu (o odpowiedniej gęstości i temperaturze)
 - fontanny pitne - czekoladowe (o odpowiedniej gęstości i temperaturze) itd...
 - instalacje dozujące
 - urządzenia sanitarne

Nie używać do pompowania cieczy palnych - pompa posiada napęd szczotkowy!

Pompa do pracy cyklicznej.

Żywotność pompy ok 800h

Zasilacz stabilizowany prądu stałego można dostępny jest na karcie akcesoria

ZAPRASZAMY