

Link do produktu: <https://sklep.centropol.pl/zlaczka-kablowa-hermetyczna-ip68-2x1-0mm2-p-1125.html>

# Złączka kablowa hermetyczna IP68 2x1,0mm2



|                  |            |
|------------------|------------|
| Cena             | 14,70 zł   |
| Dostępność       | Dostępny   |
| Czas wysyłki     | 24 godziny |
| Numer katalogowy | ZL215IP68  |
| Kod producenta   | ZL215IP68  |
| Producent        | INNY       |

## Opis produktu

### Złączka kablowa hermetyczna IP68 2x1,5mm2

Złączka do wygodnego wykonywania hermetycznych połączeń przewodów dwużyłowych o przekroju do 1mm2 i średnicy 3-6,5mm. Najczęściej stosowana do przedłużania przewodów pomp które montowane są na zewnątrz obiektów lub w zatopione w wodzie; aby zastosować złączkę proszę się upewnić że kupowana pompa jest wykonana w wersji zatapialnej gdyż wtedy przewody przyłączeniowe są we wspólnej osłonie polwinitowej która umożliwia prawidłowe uszczelnienie przewodu za pomocą dławików.

**Wysoki stopień szczelności IP68 zabezpiecza przed działaniem czynników zewnętrznych**, a nowatorskie uszczelnienie O-Ringiem nie naraża uszczelnienia na niszczące warunki zewnętrzne, chemiczne i mechaniczne.

- ☐ Materiał użyty do produkcji konektora jest **odporny na działanie promieni UV i nadaje się do stosowania na zewnątrz**.
- ☐ **Sztywna i zbita konstrukcja, oraz nowatorskie uszczelnienie, umożliwia montaż w gruncie**.
- ☐ **Styki zostały wykonane z mosiądzu**, dodatkowo zabezpieczonego przed utlenianiem warstwą niklu.
- ☐ **Dławica wyposażona została w grubą uszczelkę**, która dokładnie uszczelnia wprowadzone przewody.
- ☐ **Produkt sprawdzi się doskonale w instalacjach oświetleniowych zewnętrznych po stronie niskonapięciowej (2 przewody + i - )**.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Typ konektora:** Prosty MICRO
- **Ilość przewodów:** 2
- **Średnica kabla:** 3-6,5mm
- **Przekrój żyły:** 1mm2
- **Napięcie znamionowe:** 450
- **Prąd:** 16
- **Materiał styków:** Mosiądz niklowany
- **Materiał obudowy:** PA6
- **Obudowa Uniepalniona:** tak
- **Klasa Palności Obudowy UL94:** V1
- **Odporność na promieniowanie UV:** tak
- **Możliwość montażu w gruncie:** tak
- **Stopień ochrony IP:** 68
- **Wymiary - długość [mm]:** 60
- **Wymiary - średnica [mm]:** 16
- **Rodzaj połączenia:** śrubowe

---

**Zapraszamy**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Koncentrat płynu solarnego Gliko:** bez koncentratu